

IPC Comercial



Acabados





Características

Marco

> Perfil aluminio extrusionado de alta resistencia, con doble rotura de puente térmico, adaptable a diferentes espesores de paneles mediante complementos intercambiables. > Pisadera perfil laminado en caliente tipo UPN con rotura de puente térmico, acabado inox. > En caso de baja temperatura se incorporará su correspondiente resistencia mod. AKO 30W/ml.

Hoja

> Aislada con espuma de poliuretano de alta densidad 50 kg/m³ aprox. > Acabada en chapa de acero de 0,6 mm. > Espesor con diferentes acabados: Lacado blanco 1006 (estándar) - Lacado colores - Plastisol - Acero inoxidable. > Cerco hoja fabricado en perfil aluminio anodizado de alta resistencia con rotura de puente térmico incorporada. > Burlete de doble alveolo muy flexible. > Espesores: 80 mm.(Conservación) - 100 mm. (Congelación) - 120 mm. (Túnel).

Herraje

> Perfil aluminio extrusionado, rodadura con 4 rodamientos inyectados en poliamida. > Sistema silencioso y muy suave. > Tornillería en acero inoxidable A2.

Opciones

> Automatismo eléctrico. > Cerradura homologada. > Capilla para paso de rail. > Marcos y herrajes en acero inoxidable.

Detalles

